

信頼の100年ブランド

ドイデンキ

# 衛星外部設置アンテナ用取付金具

ワイドスターⅢ  
対応品

# DCM4020

Short

鉄製  
溶解亜鉛メッキ処理

## 自立型取付金具ポール(H-500)




耐風速 **70m/s** 設計(※)を実現!  
ブロック施工用もおすすめ!  
累計納入台数5,000台以上!

※基準風速70m/s相当にて設計しています  
ドイデンキ事業部は、耐風速=基準風速としています

取付部




上面図



単位mm

横断面図



単位mm

- ・取付イメージ
- ・本製品には  
NTTドコモビジネス社製屋外設置アンテナ  
および取付金具部は付属しません

※1 M12アンカーボルト(ダブルナット)  
アンカーボルト・ナットは別途ご用意ください

簡易設置用のセットも  
ご用意しております!

### [ DCM4025 ] セット内容

- ・DCM4020×1
- ・架台用ブロック×4
- ・ゴムベース×4
- ・固定用座金×4
- ・固定用ボルト×4

### DCM4025 (Shortセット)

アンテナ金具Short

+

架台用ブロック

+

ゴムベース

+

固定用座金・ボルト



※こちらのセットは耐風速70m/s対象外です

取付環境	自立型
材質	鉄製／溶解亜鉛メッキ処理
寸法	支柱長500mm
附属品	PEキャップ
重量	約10kg

- ・設置環境に配慮した塗装に変更可能です(オプション)・DCM4025(ブロック施工タイプ)は耐風速70m/s設計対象外です
- ・仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください



ドイ ホールディングス  
株式会社DOI.HOLDINGS (旧 ドイデンキ株式会社)

ドイデンキ事業部

info@doielec.zendesk.com

03-4400-1136 <https://doi-elec.com/>